



## Szafy witryny - gabloty

Dostępność **Na zamówienie**

Kod producenta **US**

Producent **ADEX**

### Opis produktu



### Kolorystyka

## Standardowa Technika Malowania



Standardowe wykonanie powierzchni lakiemalowej jest przeznaczone do normalnego wewnętrznego środowiska pracy bez agresywnych środków. W lakiemal na powierzchni części metalowych nakłada się warstwę Fe-fosforanową. Zapewnia to lepszą przyczepność powłoki proszkowej na bazie metalu. Następnie w automatycznym procesie malowania w kabinie GEMA MagicCylinder II Herb napylany jest proszek w polu elektrostatycznym w wymaganym kolorze. Element jest następnie utwardzany w piecu w temperaturze 180 ° C.

Powierzchnia posiada atest higieniczny jest estetyczna i odporna na zarysowania.

Farba proszkowa  
Pow. Fe-fosforanowa  
Metal



Powierzchnia ESD Obudowa

Powierzchnia ESD Drzwi, Fronty Szuflad

Ze dodatkową opłatą możemy pomalować nasze produkty w specjalnym wykończeniu przewodzącym ESD. Jest on dostępny w kolorze szarym oddleniu z rozproszonymi ciemniejszymi cząsteczkami. Wszystkie ruchome części szaf są elastycznie połączone w jedną całość oraz posiadają możliwość uziemienia.

